

北京金印联国际供应链管理有限公司材料安全参数 (MSDS)

<p>一、产品标示</p> <p>a) 物品名称</p> <p>b) 物品编号</p> <p>c) 供应商</p> <p>d) 供应商地址</p> <p>e) 供应商电话</p> <p>f) 传真</p>	<p>减酒精润版液</p> <p>SPC5322</p> <p>Beijing Today's Printing Union Printing Equipment Co.,LTD.</p> <p>北京市通州区马驹桥镇环科中路 17 号联东 U 谷研创园 19B 栋</p> <p>010-57621000</p> <p>010-57621001</p>
<p>二、成分组成</p> <p>a) 有害物质成分</p>	<p>含有缓冲剂, 抗乳化剂, 表面活性剂, 抗微生物剂, 酒精的水基溶液。</p> <p>以下成分在 67/548/EEC 文件范围内</p> <p>CAS:52-51-7 <0.5%</p> <p>CAS:55965-85-9 <0.5%</p>
<p>三、危险有害性</p> <p>a) 危害性描述</p> <p>b) 对人和环境的危害信息</p>	<p>有轻微刺激性</p> <p>本产品根据欧盟法规, 是持一般等级防护措施产品</p> <p>对眼睛有刺激性, 直接接触可能引发皮肤不适</p>
<p>四、应急措施</p> <p>a) 建议</p> <p>b) 不小心吸入</p> <p>c) 皮肤接触</p> <p>d) 接触眼睛</p> <p>e) 误喝</p>	<p>如采取措施后, 仍有不适症状, 请寻求医生帮助</p> <p>呼吸新鲜空气</p> <p>用大量的温水和肥皂洗涤, 如果有炎症发生, 急送往专业医生处, 别使用溶剂</p> <p>直接用大量的清水冲洗, 最低 15 分钟, 急速送往专业医生处</p> <p>不要催吐, 急速送往专业医生处</p>
<p>五、灭火措施</p> <p>a) 适合用灭火器具</p> <p>b) 其他可能会因燃烧造成的伤害</p> <p>c) 另外注意</p>	<p>发生火灾用二氧化碳, 粉末灭火</p> <p>为安全考虑不能用水灭火</p> <p>火灾挥发出浓烟</p> <p>吸入火灾烟尘会对身体产生损害</p> <p>有条件灭火时使用呼吸器具</p> <p>可以用水冷却火场附近的集装箱</p> <p>注意从火场的撤退路线</p>
<p>六、泄漏处理方法</p> <p>a) 个人防护</p> <p>b) 环境保护</p> <p>c) 清洁和收集</p>	<p>参见第 7、8 节</p> <p>保持通风</p> <p>如果发生本产品产品在河、湖或下水道泄露的情况, 请通知有关部门禁止排入下水道</p> <p>使用耐燃吸收材料 (例如沙子, 硅藻土) 吸附漏出的油墨, 然后交由当地具有资质的公司处理</p> <p>建议使用清洁剂, 避免使用溶剂</p>

北京金印联国际供应链管理有限公司材料安全参数 (MSDS)

<p>七、使用和保存</p> <p>a) 安全使用信息</p> <p>b) 防火和防爆</p> <p>c) 包装要求:</p> <p>d) 存储要求</p>	<p>避免在使用场合吸烟、进食、饮用</p> <p>个人防护参见第 8 节</p> <p>遵从劳动安全与健康守则</p> <p>避免皮肤和眼睛接触</p> <p>沾染油墨、涂料或者氧化干性油的衣服、碎布有可能会自然, 请把它们放置于密闭防火容器内。</p> <p>保持容器密闭, 开封的容器需从新密闭并防止倾倒泄漏</p> <p>干燥通风, 不要把物料在容器内混合放置, 避免热源和阳光直射</p>
<p>八、爆炸控制和个人防护</p> <p>a) 技术措施</p> <p>b) 个人防护设备</p> <p>c) 手部防护</p> <p>d) 眼睛防护</p> <p>e) 身体防护</p>	<p>保持通风,</p> <p>呼吸面罩 (如果室内通风则无需使用)</p> <p>长时间或重复接触请使用手套, 可使用手霜防护暴露在外的皮肤, 手套材料应具有密闭性和对产品抗腐蚀性</p> <p>使用眼睛防护液体飞溅</p> <p>接触后用水洗涤, 避免使用在高温熔化的材质制作工作服</p>
<p>九、物理及化学特性</p> <p>a) 外观</p> <p>b) 颜色</p> <p>c) 气味</p> <p>d) 沸点 (°C)</p> <p>e) 闪点 (°C)</p> <p>f) 着火温度</p> <p>g) 爆炸极限浓度</p> <p>h) 密度</p> <p>i) 水</p> <p>j) 有机溶剂</p>	<p>液体</p> <p>黄色溶液</p> <p>轻微味</p> <p>>100C</p> <p>>100°C</p> <p>371°C</p> <p>2.6-12.6%空气体积比</p> <p>1.1g/cm³</p> <p>水可以任意比例</p> <p>5-10%</p>
<p>十、稳定性及反应性</p> <p>a) 避免加热</p> <p>b) 避免接触物质</p>	<p>在符合储存条件情况下稳定</p> <p>避免接触强氧化剂、强酸、强碱, 以免产生放热反应</p>
<p>十一、 毒性资料</p>	<p>长时间于皮肤接触, 会被皮肤吸收并轻微溶解皮下脂肪, 液体渐入眼睛, 会引起不适和暂时损害</p>
<p>十二、 生态资料</p>	<p>避免排入下水道和土壤</p>
<p>十三、 废弃处理方法</p> <p>a) 建议</p>	<p>不能排入下水道</p> <p>废弃时, 要作为特殊垃圾</p>
<p>十四、 运送资料</p>	<p>不属于危险品</p>

北京金印联国际供应链管理有限公司材料安全参数 (MSDS)

十五、 调整剂信息 a) 危险情况 b) 安全防护	对眼睛有刺激，皮肤接触可能引起不适 避免皮肤接触，眼睛接触请用大量水清洗
十六、 其他资料	以上信息都基于我们的知识和欧盟以及本国的法规和法律，由于使用者的情况不受我们掌控，所以按照当地法律和法规步骤和要求操作是使用者的职责。以上 MSDS 的信息仅作为我们产品安全要求的描述，但他并不作为法律文书使用。