

宝凤 05

- 单张胶印油墨 -

宝凤 05 系列油墨是为高效、高品质印刷而设计的。这套油墨在配方设计上选用独特的原料以保证具有优越的印刷适应性，同时可适合在各种纸张等基材上。

产品特性

1. 适合印刷铜版纸、胶版纸、白卡纸等印刷基材；
2. 色浓度高，色泽鲜艳、网点还原性优异；
3. 延长了油墨的结皮时间，使用更为方便；
4. 具有良好的印刷适性及水墨平衡性能；
5. 具有较好的传递性，油墨转移率稳定，机上稳定性优良；
6. 获得中国环境标志产品认证（Green Mark）。

油墨参数

	黄	红	蓝	黑
粘性	9.0	9.5	10.0	10.0
平行板粘度	37.0	35.0	36.0	35.0

粘性：油墨粘性仪 1 分钟值, 400rpm, 32℃。

平行板粘度值(mm) : 平行板测定仪 1 分钟值, 压重 115 克, 25℃。

(* 以上所有的信息是基于我们认为可靠的实验数据基础上，但这并不是我们的保证或担保。因为印刷、以及后道加工的技术日新月异不是我们能预见的，我们强烈要求客户根据不同最终产品的要求和所用的印刷设备条件，以及实际后加工工艺，进行充分测试验证后，再行使用。)

南通迪爱生色料有限公司

地址：江苏省南通经济技术开发区中央路 11 号
电话：86-513-8592-8600
传真：86-513-8592-8601
邮编：226009

深圳深日油墨有限公司

地址：广东省深圳市南山区南山大道 1035 号
电话：86-755-2643-2333
传真：86-755-2607-2794
邮编：518052