

UV VP 系列油墨

UV VP系列油墨是采用新型材料开发的UV油墨，与以往的薄膜用胶印油墨比较，具有更宽的水幅和更强的附着牢度。

一、产品特性

1. 在PP、PET、PVC、PE、铝箔、合成纸等方面具有良好的附着性。
2. UV VP白浓度高，遮盖力优良。
3. 与以往的薄膜用UV胶印油墨比较具有更宽的水幅。
4. 优越的网点再现性、上墨性。
5. 可用于有水胶印以及无水胶印。

二、基准色及耐性

品 名	各耐性等级		
	耐光	耐热	耐碱
UV VP 黄	5-6	4	5
UV VP 红	5*	4	7
UV VP 蓝	8	5	5
UV VP 黑	8	5	5
UV VP 撤淡剂	8	5	5
UV VP 白	8	5	5
UV VP 金红	4-5	4	3
UV VP 紫	8	5	5
UV VP 绿	8	5	5
UV VP 超耐光性黄	8	5	5
UV VP 超耐光性红	8	5	5
UV VP 耐性金红	8	5	5

备注：*表示如遇雨水侵蚀，其印品的耐光级数会显著变差。

耐光性：强-弱（8-1） 其他：强-弱（5-1）

✧ 上述数据是经本公司实验室测试得到的结果，仅供参考。在实际使用前请务必确认相关印刷条件下的物性。

三、使用注意事项

1. 请参考UVI61系列油墨的使用注意事项。 其中油墨辅助剂及使用限量：
UV DG调墨油0%—5%
UV NO. 2减粘剂0%~1纵
2. 上墨辊推荐使用聚氨酯树脂类UV专用胶辊。
3. 原则上可进行烫金、复合等后加工。(但进行后加工时，请事先在确认适性的基础上再进行。)
4. 在某些承印物上的附着力可能不好，请先确认后再使用。
5. 需要很强的耐摩擦性时，请与OP光油并用。

四、包装规格：1KG*10 听/箱，1.5KG*10 听/箱（白墨）

五、保质期：一年。

☆ 上述数据是根据我公司的测试方式测得的实际数据，不是规格，仅供参考。

☆ 使用时，请先确认是否符合贵公司的使用条件。另外，不保证本文内容与任何专利相抵触。